

Uwaga:

1. *Materiał – stal konstrukcyjna S235 80x80*
2. *Spawać na spoiny czołowe i pachwinowe*
3. *Malować farbą proszkową RAL–7035 metodą "TIG" (grubość spoiny = grubość ścianki)*
4. *Kotwić do betonowego podszybia oraz stropów*
5. *Ściany skręcać śrubami M10x80 kl.8.8 za pomocą kotew stalowych FISCHER*

PRACOWNIA ARCHITEKTURY-ARCHEOLOGII I KONSERWACJI 01-711 Warszawa, ul. Tołwińskiego 6/27
NIP: 5251637625
REGON: 360071290

Obiekt:	*Projekt budowlany zewnętrznego szybu dźwigu osobowego przystosowanego do transportu osób niepełnosprawnych w konstrukcji stalowej wraz z budową podszybia zlokalizowanego przy budynku: ul. Daleka 11A w Grodzisku Mazowieckim*			
Inwestor:	*Powiat Grodziski* *ul. Kościuszki 30* *05–825 Grodzisk Mazowiecki*			
treść rys.:	ŚCIANY SZYBU WINDY			
stadium:	*branża:*	*skala:*	*data:*	*Nr rys.:*
P.B.	*Architektura*	*1:100*	*GRUDZIEŃ 2017*	A–4
Projektował:	*arch. Grażyna Kuźniar*		*Upr. 77/98*	
Współpraca:	*arch. Marcin Tartowski*			